

Varný kotel KE elektrický



Varné kotle se skládají z nerezového duplikátoru a samonosného rámu. Obsah varné nádoby je ohříván párou, která se vytváří v duplikátoru. Kotle se vyrábí na médium plyn, elektrika nebo pára. Na vypouštění obsahu varné nádoby slouží 2" výtokový ventil.

Výhody a všeobecná charakteristika

- Chromniklová ocel 18/10, vnitřní prostor hranatý.
- Nový inovovaný model - robustní konstrukce, rychlý ohřev nádrže, nízké provozní náklady.
- Zapínání a vypínání topných těles řízené regulačním obvodem, automatické napouštění vody řízené regulačním obvodem, jednoduchá obsluha, tichý, bezpečný a bezhlučný provoz.
- Nová vodní napouštěcí baterie na studenou i teplou vodu, manometr, nový pojišťovací podtlakový ventil, nový výpustný ventil - 2", rovný design spodního čelního krytu, pevnější uchycení vyklápěcího systému pantů víka.

PARAMETR	KE 100	KE 150	KE 200	KE 300
Rozměry (š x h x v) (mm)	900 x 900 x 900	900 x 900 x 900	1400 x 900 x 900	1400 x 900 x 900
Objem vody (l)	100	150	200	300
Vnitřní rozměr duplikátoru (mm)	590 x 680 x 320	590 x 680 x 445	1100 x 700 x 350	1100 x 700 x 485
Doba ohřevu vody (min)	60	60	90	90
Příkon 3. stupně výkonu (kW)	4/ 8/12	6/ 12/18	6/18 /24	6/18/30
Jmenovité napětí (V)	3x400/230 V, 50 Hz	3x400/230 V, 50 Hz	3x400/230 V, 50 Hz	3x400/230 V, 50 Hz
Hmotnost (kg)	140	140	185	195

