



Rohlíkovací stroj bezplátnový RRB – 2L, RRB-3L nerez

Rohlíkovací stroj typ RRB-3L, RRB-2L bezplátnový je určený k tvarování pšeničných a pšeničnožitných těst. Stroje bezplátnové nezpracují tak volná těsta jako rohlíkovací stroje plátnové, nelze dosáhnout takové výtěžnosti jako u plátnových rohlíkovacích strojů. Pro výrobu z celozrných těst jsou vhodnější plátnové rohlíkovací stroje. U rohlíkovacích strojů bezplátnových je délka rohlíků určena silou rozvalené placky (delší rohlík - slabší placka). Při výrobě delších rohlíků se musí dělat slabá placka a tím může docházet k drcení zrníček a potrhání rohlíků.

Stroj se vyznačuje tuhou konstrukcí se soustavou válců. Na bezplátnovém rohlíkovacím stroji odpadají náklady na plstěná plátna. Stroj je na ložiskách bez pouzder - nemusí se mazat jako stroje s pouzdry - nižší náklady na údržbu strojů. Uložením na ložiskách je řešeno opotřebování kluzných pouzder a případná oprava – jednoduchá výměna ložiska. Stroj má nerezové kryty.

PARAMETR	RRB-2	RRB-3
Výkon (ks/hod)	6000	9000
Rozsah gramáže (g)	25 - 80	25 - 80
Počet řádků	2	3
Rozteč řádků (mm)	230 – 250	230 – 250
Otáčky razících hlav (ot/min)	1410	1410
Příkon (kW)	1,1	1,1

