



Horkovzdušné pece HTB mini

HTB mini je kompaktní, malá, ale výkonná a robustní pec. Vlastní design, robustnost a způsob nastavení a programování ovládacího panelu dokazují, že pec je profesionální zařízení pro pečení srovnatelné s většími a dražšími zařízeními, které jsou na trhu k dispozici.

Tato pec je vybavena pečením s několika kroky, regulací otáček a ventilátorem se zpětným chodem, což poskytuje rovnoměrné výsledky pečení u všech plechů. Kvalita pečení je zajištěna výkonnými spirálami a izolací pece vlnou s vysokou hustotou. Tyto dvě charakteristiky jsou nezbytné pro dosažení požadované teploty po zaplnění pece a rovnoměrné propečení výrobku.

Skupina nových horkovzdušných pecí MINI se skládá ze dvou základních modelů o dvou velikostech označených HTB-60 a FBM-60 (pro plechy 60 × 40 cm) a nejmenší verzí v našem sortimentu HTB-40 a FBM-40 (pro plechy 40 × 40 cm), s kapacitou dvou nebo tří plechů.

Konstrukce:

- Oble tvarované vnitřní hrany - jednoduché čištění
- Rychle odnímatelné zásuvy plechů a kryt ventilátoru
- Výkonné nerezové topné spirály - dlouhá životnost
- Dvojitá tvrzená antireflexní skleněná dvířka
- Jasně vnitřní halogenové osvětlení
- Rukojeť pro náročné použití vyrobená z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí
- Těsnění dveří ze silikonu pro vysoké teploty
- Silná izolace z keramiky a z minerální vlny
- Nerezová konstrukce z nerezové oceli INOX 304/430
- Možná kombinace s tradičními pecemi FIN-DEKO
- Vyrobeno v souladu s nařízením CE



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

HTB mini – dotyková obrazovka:


- LCD, 7palcová barevná kapacitní dotyková obrazovka
- Jednoduché použití v režimu MANUAL nebo PROGRAM
- 99 programů / 6 kroků pečení
- 6 parametrů pro každý krok pečení: předehřívání, rychlost ventilátoru, doba pečení, teplota pečení, množství páry, poloha vzduchové klapky
- Piktogramy pro grafický výběr programu
- Přímé tlačítko prodloužení doby pečení
- Manuální / automatické vstřikování páry
- Zastavení ventilátoru po napaření
- Dvojitá rychlost ventilátoru
- Automatická motorizovaná komínová klapka
- Změna otáčení ventilátoru (vlevo / vpravo)
- Automatické předehřívání na pracovní teplotu
- Vnitřní osvětlení LED



PARAMETR	HTB MINI
Ovladač s digitální obrazovkou „D-control“	-
LCD ovladač „S-control“, 7“ barevný dotyková obrazovka	Ano
Výběr programů pomocí grafických piktogramů	Ano
Systém rozstřikování vody	Ano
Předpříprava konfigurace pro vodní nádrž	Jako OPCE
Dvojrychlostní ventilátor	Ano
Motorizované ovládání klapky	Ano
Stop funkce ventilátoru po zapařování	Ano
Extra výkoné INCOLOY topná tělesa	Ano
Vnitřní LED osvětlení	Ano
Otevírání dveří pravé	Ano
Otevírání dveří levé	Jako OPCE
USB připojení – přímý přenos dat	Ano
LAN ethernet komunikace	Ano
Cloudové připojení „HTB Oven Manager“	Jako OPCE



Digestoře:

PARAMETR	FBM-K40	FBM-K60
		
Typ	Kondenzační	Kondenzační
Rozměr (š x h v) (mm)	730 x 840 x 220	930 x 840 x 220
Jmenovité napětí (V/Hz)	230/50	230/50
Příkon (kW)	60	60
Hmotnost (kg)	19	20

Pece:

PARAMETR	HTBM-40	HTBM-60
		
Rozměr (š x h x v) (mm)	730 x 720 x 460	930 x 720 x 460
Zapařovací systém	Vstřikování vody	Vstřikování vody
Kapacita plechů (ks)	3 x 40/40	3 x 60/40
Rozteč mezi plechy (mm)	85	85
Příkon (kW)	3,6	5,2
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	230/50/1	400/50/3
Hmotnost (kg)	55	65

Podstavce pod pec jsou k dispozici s nádrží na vodu a kapacitou plechů 2, 5 a 6 ks.



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

Ukázkové sestavy:



HTB MINI SESTAVA 1	60 X 40 CM
Odtah	FBM-K60
Pec	HTBM-60
Podstavec	FBM 605/90WT



HTB MINI SESTAVA 2	60 X 40 CM
Odtah	FBM-K60
Pec	HTBM-60 HTBM-60
Podstavec	FBM 605/90WT



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB