



Etážové pece Fin-Deko Manual

Věříme, že široké možnosti sestav etážové pece Fin-Deko, potěší i toho nejnáročnějšího pekaře. Každá etáž je nezávislou jednotkou, čímž je možno v budoucnu změnit její sestavu a lehce ji doplnit o další etáže, kynárnu apod. Pece se vyrábí se dvěma rozměry pečných ploch 65 x 45 cm a 65 x 85 cm. Tradiční kamenné pečící desky dokonale akumulují teplo a umožňují rovnoměrné pečení.

Parní generátor umístěný v každé etáži zajišťuje vyšší objem pekařských výrobků, prodlužuje jejich čerstvost, snižuje jejich drobivost a také zvyšuje kvalitu a lesk upečených produktů.

Pec se rychle zahřívá na pracovní teplotu. Nezávislá regulace horních a spodních topných těles až do 300 °C.

Pec nabízí také ekonomickou funkci pro snížení spotřeby elektrické energie.

Na přání zákazníka můžeme vyrobit pec ve speciálním rustikálním designu černé barvy.

Konstrukce


- Jednoduchý modulový systém etáží (1 až 4 etáže)
- Výkonné nerezové topné spirály - dlouhá životnost
- Parní systém s integrovaným vyhřívaným parním generátorem
- Plocha na pečení z kameniny
- Speciální tvrzené antireflexní skleněné dveře
- Silná izolace z keramiky a minerální vlny
- Nerezová konstrukce z nerezové oceli INOX 304/430
- Možná kombinace s horkovzdušnými pecemi
- V souladu s CE



Ovládání pece:

PARAMETR	FIN-DEKO MANUAL
Manuální elektro-mechanický ovladač	Ano
LCD ovladač „S-control“, 7“ barevný dotyková obrazovka	-
Automatická parní funkce	-
Výběr programů pomocí grafických piktogramů	-
Funkce automatického předeheřání – datum/čas	-
Přírodní kamenná pečicí plocha	Ano
Nezávislý parní generátor	Ano
Automatická motorizovaná komínová klapka	-
Vnitřní LED osvětlení	Ano
USB připojení – přímý přenos dat	-
LAN ethernet komunikace	-
Cloudové připojení „HTB Oven Manager“	-

Digestoře:

PARAMETR	HTB-HK	HTB-HV
		
Typ	Kondenzační	Ventilační
Kapacita plechů (ks)	10 x 60/40	16 x 60/40
Rozměr (š x h v) (mm)	980 x 880 x 340	980 x 880 x 340
Jmenovité napětí (V/Hz)	230/50	230/50
Hmotnost (kg)	30	24

* pro digestoř k peci s rozměrem plechů 60 x 80 cm je třeba zakoupit prodloužení digestoře jako opci.



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

Technická specifikace etáží s rozměrem 60 x 40 cm:

PARAMETR	FD64/1 MANUAL	FD64/2 MANUAL	FD64/3 MANUAL
			
Počet etáží	1	2	3
Pečná plocha (mm/etáž)	680 x 420	680 x 420	680 x 420
Kapacita plechů (ks/etáž)	1 x 60/40	1 x 60/40	1 x 60/40
Výška otevírání dveří (cm)	20	20	20
Vnější rozměr – šířka (mm)	980	980	980
Vnější rozměr – hloubka (mm)	800	800	800
Vnější rozměr – výška (mm)	470	820	1170
Příkon parního generátoru (kW)	1,5	3,0	4,5
Příkon vyhřívání (kW)	2,4	4,8	7,2
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Maximální teplota (°C)	300	300	300
Hmotnost (kg)	85	170	245




KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

Technická specifikace etáží s rozměrem 60 x 80 cm:

PARAMETR	FD68/1 MANUAL	FD68/2 MANUAL	FD68/3 MANUAL
			
Počet etáží	1	2	3
Pečná plocha (mm/etáž)	680 x 840	680 x 840	680 x 840
Kapacita plechů (ks/etáž)	2 x 60/40	2 x 60/40	2 x 60/40
Výška otevírání dveří (cm)	20	20	20
Vnější rozměr – šířka (mm)	980	980	980
Vnější rozměr – hloubka (mm)	1210	1210	1210
Vnější rozměr – výška (mm)	470	820	1170
Příkon parního generátoru (kW)	1,5	3,0	4,5
Příkon vyhřívání (kW)	4,8	9,6	14,4
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Maximální teplota (°C)	300	300	300
Hmotnost (kg)	140	240	340

Podstavce pod pec jsou k dispozici pro 6, 8 nebo 10 plechů (pro rozměr 60 x 40 cm) nebo pro 10 a 12 plechů (pro rozměr 60 x 80 cm).



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

Kynárny:

PARAMETR	HTBP10-D DIGITAL	HTBP16-D DIGITAL
		
Typ ovládání	Elektronické	Elektronické
Kapacita plechů (ks)	10 x 60/40	16 x 60/40
Rozměr mezi plechy (mm)	70	70
Rozměr (š x h v) (mm)	980 x 825 x 655	980 x 825 x 905
Zapařovací systém	Parní generátor	Parní generátor
Příkon (kW)	2,8	2,8
Jmenovité napětí (V/Hz)	230/50	230/50
Maximální teplota (°C)	60	60
Hmotnost (kg)	90	105

PARAMETR	HTBP10-M MANUAL	HTBP16-M MANUAL
		
Typ ovládání	Elektromechanické	Elektromechanické
Kapacita plechů (ks)	10 x 60/40	16 x 60/40
Rozměr mezi plechy (mm)	70	70
Rozměr (š x h v) (mm)	980 x 825 x 655	980 x 825 x 905
Zapařovací systém	Vstřikování vody	Vstřikování vody
Příkon (kW)	1,2	1,2
Jmenovité napětí (V/Hz)	230/50	230/50
Maximální teplota (°C)	85	85
Hmotnost (kg)	75	90

* pro kynárnu s rozměrem plechů 80 x 60 cm je třeba zakoupit prodloužení kynárny jako opsi.



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

Ukázkové sestavy:



FIN-DEKO SESTAVA 1		60 X 80 CM
Digestoř	HTB-HV + prodloužení	
Etáž	FD68/3-M FD68/1-M	
Kynárna	FD68/50	



FIN-DEKO SESTAVA 2		60 X 40 CM
Digestoř	HTB-HV	
Horkovzdušná pec	FB5-D	
Etáž	FD64/1-M	
Kynárna	HTBP10	



FIN-DEKO SESTAVA 3		60 X 40 CM
Digestoř	HTB-HV	
Horkovzdušná pec	HTB-5	
Etáž	FD64/1-M	
Kynárna	HTBP10	



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB