

## Vyvalovač AVK DOUBLE PD



Vyvalovač AVK DOUBLE je zařízení speciálně navržené pro šetrné tvarování těsta chlebů, vek a jim podobným potravinářským výrobkům. Zařízení se skládá ze dvou na sobě nezávislých rozvalovacích pásů s velkou délkou pracovní dráhy. Klonek těsta je unášen nekonečným pásem pod protiběžným pásem a následně rozválen na nezávisle nastavitelné přítlačné desce. Deska může být na spodní straně osazena speciálním klínem. Následně je kloněk velmi šetrně formován pod dalším pracovním pásem. Tento systém jemného a prodlouženého formování umožní excelentní tvarování výrobků. Pro nastavení výšky pracovního prostoru slouží otočné regulátory se stupnicí. Na vstupu do nekonečného pásu jsou regulační válečky pro vystředění padajícího klonku. Ovládací prvky stroje lze umístit z pravé nebo levé strany stroje. V provedení AVK DOUBLE PD je standardně moučení bez frekvenčního měniče.

### Možné opce k AVK DOUBLE:

- OPCE druhé moučení AVK DOUBLE
- OPCE provedení v konfiguraci dvou tvarovacích desek AVK DOUBLE DD

PARAMETR	AVK DOUBLE PD
Rozměr (š x h x v) (mm)	1050 x 2700 x 1650
Šířka pásu (mm)	600
Výkon (kus/hod)	2500
Hmotnost klonků (g)	400 - 2500
Příkon (kW)	1,1
Jmenovité napětí (V)	3/N/PE 400V, 50Hz
Hmotnost (kg)	490





