



Chladiče vody C-R, kontinuální

Chlazená voda bez bakterií pro absolutní hygienu

Kontinuální chladič vody zabraňuje rozmnožování bakterií díky spirále z nerezové oceli, jež

způsobuje, že voda cirkuluje bez kontaktu se vzduchem. Chladicí / odpařovací zařízení s dvojitým okruhem zajišťuje hygienu vody i v případě poruchy chlazení.

OPCE: Možnost připojení řízeného dávkování Dosakit

Dosakit je vodoměr s řízeným impulsním měřidlem a ovládáním na dotykové obrazovce s možností dálkového ovládání díky magnetickému upevnění.

Pomocí čerpadla lze chlazenou vodu odeslat přímo do hnětače se správnou teplotou a ve správném množství až do průtoku 30 litrů za minutu (volitelně) a přes vodoměr (volitelné). Tato přídatná zařízení snižují výrobní časy a eliminují možnost chyb. Dávkováním vody už nebudete plýtvat časem a umožní vám ušetřit asi hodinu každý den.

OPCE: Ohřev vody v neutrální zóně

Díky možnosti ohřevu vody, jež je k dispozici na vyžádání, může chladič vody automaticky ohřát nebo ochladit vodu na základě nastavené teploty až do + 35 ° C.

Vysoký výkon i při vysokých teplotách

Tropikalizované chladicí zařízení umožňuje chladiči vody plně fungovat i při extrémní vnitřní teplotě až + 45 ° C.

Snadná instalace a údržba

Instalace a počáteční testování jsou zjednodušeny automatickým naplněním nádrže. Další údržba chladiče je usnadněna neustálým pohybem vody díky ponornému čerpadlu a nepřítomností dalších čerpadel. Zařízení využívá tlaku vodovodního systému.



PARAMETR	C-R 60	C-R 160	C-R 200	C-R 300
Rozměr (v x š x h) (mm)	1120 x 500 x 550	1120 x 500 x 550	900 x 700 x 1000	900 x 700 x 1000
Kapacita chlazené vody (l)	60	160	200	300
Průtok vody (l)	15 - 20	15 - 20	25 - 30	25 - 30
Výkon kompresoru (W)	1000	1700	2100	3000
Jmenovité napětí (V/Hz/fáze)	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3
Hmotnost (kg)	65	90	120	150



C-R 60, C-R 160 (na stěnu)



C-R 200, C-R 300 (na podlahu)

Opce: Vodoměr Dosakit



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB