



Chladiče vody RR, na podlahu

Souběžné dávkování vody s velkou kapacitou

Rychlá verze chladících zařízení zvládá více dávek vody najednou, kdy může poskytnout až čtyřnásobek kapacity nádrže každých 15 minut. Také vyrábíme „polo rychlou“ verzi jež poskytuje dvojnásobnou dávku vody každých 30 minut, zatímco standardní verze nabízí hodinovou kapacitu, jež odpovídá kapacitě nádrže.

OPCE: Možnost připojení řízeného dávkování Dosakit

Dosakit je vodoměr s řízeným impulsním měřidlem a ovládáním na dotykové obrazovce s možností dálkového ovládání díky magnetickému upevnění.

Pomocí čerpadla lze chlazenou vodu odeslat přímo do hnětače se správnou teplotou a ve správném množství až do průtoku 30 litrů za minutu (volitelně) a přes vodoměr (volitelně). Tato přídatná zařízení snižují výrobní časy a eliminují možnost chyb. Dávkováním vody už nebudete plýtvat časem a umožní vám ušetřit asi hodinu každý den.

OPCE: Ohřev vody v neutrální zóně


Díky možnosti ohřevu vody, jež je k dispozici na vyžádání, může chladič vody automaticky ohřát nebo ochladit vodu na základě nastavené teploty až do + 35 ° C.

Vysoký výkon i při vysokých teplotách

Tropikalizované chladící zařízení umožňuje chladiči vody plně fungovat i při extrémní vnitřní teplotě až + 45 ° C.


Vysoká spolehlivost

Chladič vody je vybaven speciálním technickým vybavením, které zaručuje vysokou spolehlivost. Je to termický štít pro kompresor jako ochrana proti přehřátí a kontrola hladiny vody s dvojitým plovákovým systémem a dvojitý solenoidový ventil jako ochrana proti přetečení.



MODEL	ROZMĚR (VxŠxH) (MM)	KAPACITA CHLAZENÉ VODY (L)	VÝKON (L/H)	JMENOVITÉ NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	VÝKON KOMPRESOU (W)	HMOTNOST (KG)
R50	450 x 540 x 870	50	50	230/50/1	800	80
RR50	450 x 540 x 870	50	200	230/50/1	1700	80
R100	840 x 600 x 920	100	100	230/50/1	1000	90
R100R	840 x 600 x 920	100	200	230/50/1	1700	120
RR100	840 x 600 x 920	100	400	230/50/1	3000	120
R200	840 x 600 x 1100	200	200	400/50/3	1700	100
R200R	840 x 600 x 1100	200	400	400/50/3	3000	130
R300	1200 x 600 x 1100	300	300	400/50/3	3000	170
R500	1700 x 800 x 1250	500	500	400/50/3	6000	300
R800	1750 x 1000 x 1650	800	800	400/50/3	8000	400
R1000	1750 x 1000 x 1900	1000	1000	400/50/3	10000	500

Opce: Vodoměr Dosakit



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB