



Monoblokové systémy řízených kynáren

**Můžete snadno budovat nebo měnit prostory
s řízenou kynárnou**

Systém MONOBLOK je navržen a vyvinut pro přenesení technologie SITEP do jakékoliv místnosti a tím zásadně snižuje náklady a čas na instalaci. Systém lze nainstalovat do stávajícího nebo nového prostoru, místnosti bez nutnosti asistence ze strany techniků díky snadnému a rychlému připojení.

Doporučeno pro průmyslovou výrobu


Systém MONOBLOK je ideální pro realizaci prostor, místností vyhrazených pro průmyslovou výrobu všech druhů těsta.

Méně nákladů na zaměstnance a vyšší produktivita

Komora pro řízené kynutí umožňuje naplánovat výrobu na libovolný okamžik pracovního dne, takže náklady na zaměstnance jsou sníženy a produktivita zaměstnanců je vyšší.

Konstantní výsledky bez efektu "odlupování"

Cirkulace vzduchu je v komoře rovnoměrná a zajišťuje konstantní výsledky výroby. Hodnoty vlhkosti a teploty jsou stále pod kontrolou díky regulaci průtoku vzduchu přes ventilovaný chladicí systém řízený elektrickými impulsy a nerezový odtokový systém. To zabráňuje efektu "odlupování" způsobenému nevhodným větráním a snižuje spotřebu elektrické energie.



Snadná údržba a úspora energie

Generátor vstřikování páry vhání 110 ° C páru přímo do ventilačního systému, zásadně snižuje kondenzaci vzduchu na vnitřních stěnách. Také odstraňování vodního kamene je sníženo díky speciální kontrole vody. K těmto přednostem přispívá i klimatizovaná podlaha, jež je standardem pro tento stroj. Tato podlaha se zahřívá na stejnou teplotu jako komora a je řízena senzorem rosného bodu, čímž zabraňuje vzniku kondenzátu. Zabránění kondenzace na podlaze také znamená významné úspory energie, vzhledem k tomu, že generátor páry nemusí pracovat trvale.

Udržujte kontrolující zařízení pod kontrolou kdekoli a kdykoli (volitelné)

Systém MONOBLOK lze dálkově monitorovat na vašem smartphonu se specializovanou aplikací a připojením k internetu (volitelné).

MODEL	ROZMĚR (Š X H X V) (MM)	KAPACITA (M³)	HMOTNOST TĚSTA (KG)	JM. NAPĚTÍ (V/HZ/FÁZE)	PŘÍKON (KW)	HMOTNOST (KG)
MBC 100	1150 x 1350 x 470	20	100	400/50/3	4,5	72
MBC 200	1350 x 1350 x 470	35	200	400/50/3	6,5	104
MBC 300	1750 x 1350 x 470	40	300	400/50/3	6,5	145



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB