



Planetový šlehač TK 160/200

Šlehač s díží o objemu 160/200 l, vyrobené z nerezové oceli 304 o tloušťce 2,5 mm, namontované na kolečkách o průměru 100 mm a vybavené vnějším úchytem pro přemístění. Ovládací prvky na čele a stranách stroje pro zvedání díže a zahájení/zastavení pracovního cyklu.

Čištění:

Planetový šlehač je zvednut nad zemí kvůli snadnému čištění. Spočívá na čtyřech neklouzavých antivibračních pryžových nožkách. Všechny součásti jsou opatřeny nátěrem netoxickou barvou a prostor nástrojů, jakož i samotné nástroje, je vyroben z nerezové oceli 304. Stroj je standardně vybaven ocelovým krytem k ochraně nástroje (k dispozici je


volitelná odnímatelná ocelová mřížka, kterou lze mýt v myčce). Planetový pohyb nástroje se již nevytváří obvyklým způsobem, ale používá se systém, který zabraňuje jakémukoliv kontaktu mezi mazaným úsekem a prostorem míchání. Možnost jako opsi přikoupit stěrku.

Bezpečnost:

Dvojité ovládací prvky na přední straně zajistí, aby pracovník byl přítomen v bezpečném prostoru při zvedání díže a spouštění míchače. Tlačítka nouzového vypnutí jsou umístěna na několika místech na stroji a rychle zastaví nástroj díky brzdovému motoru a silně dimenzovanému systému ochrany.

Spolehlivost:

Stroj je poháněn trojfázovým asynchronním motorem 11,5 kW (TK 200) a 9,2 kW (TK 160), s řemenovým převodem POLY-V s dlouhou životností. Redukční soukolí, včetně planetového převodu, jsou broušená a pracují v olejové lázni. Stroj je vybaven diagnostickým systémem alarmu s panelem zobrazení.




Programování:

Stroj je vybaven programovatelnou centrální procesorovou jednotkou (CPU), s rozhraním přes dotykový barevný displej 5,7", která může pracovat ve třech režimech. Ruční výběr jedné ze 16 hodnot otáček. Otáčky planetového soukolí jsou 30 až 120 ot/min, zatímco otáčky nástroje jsou 100 až 440 ot/min. Poloautomatický výběr jedné ze 16 hodnot otáček, můžete nastavit dobu trvání pracovního cyklu. Automatický pracovní cyklus mohou tvořit tři odlišné fáze. Pro každou fázi je možné zvolit otáčky nástroje, čas a přestávku. Lze uložit až 20 programů, z nichž každý lze přejmenovat a vybrat z knihovny, kde je zadán název produktu.

Parametry:

MODEL	ROZMĚR (Š X H X V) (MM)	KAPACITA DÍŽE (L)	ROZMĚRY DÍŽE (Š X V) (MM)	VNITŘNÍ PRŮMĚR DÍŽE (MM)	ZVEDÁNÍ DÍŽE	PŘÍKON (KW)
TK 160	1200 x 1460 x 2140	160	794 x 652	620	Hydraulika	9,2
TK 200	1200 x 1460 x 2140	200	652 x 873	700	Hydraulika	11,5

Základní nástavce:



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB

