



Kynárna CV03

Lavičková kynárna, model CV-MINI je typem dynamického modelu (kousky těsta se několikrát vymění v zásobníku uvnitř kynárny). Je robustní a spolehlivá a dokáže pojmout kusy až do 600 g.

Obsahuje:

- Dvojitý bezpečnostní foto senzor nakládání.
- Ochranná mřížka na nakládacím zásobníku cca 800 mm.
- Řídicí jednotka Crouzet PLC.
- Rychlá výměna dávek.
- Spolehlivá tepelná relé proti přetížení.
- Panely z nerezové oceli.
- Lavičky plst', polyethylen nebo nezávislé koše.
- Super silné koše z pájené strukturované profilové oceli.
- Certifikát CE.

Funkce:

- Dynamický systém práce stroje: při každém úplném otočení řetězu se kousky těsta posunou do další kapsy.
- Nakládání pomocí rampy.
- 10 korečkových zásobníků.
- Nerezové kryty.
- Maximální hmotnost klonků: 600 g.
- Automatické a synchronizované vykládání (propojení) s děličkou.
- Mechanická a elektronická ochrana proti přetížení.






Volitelné vybavení:

- Nerezová konstrukce AISI 304 / EN 1.4301.
- Extra prodloužení kusu.
- Regulace vnitřní teploty stroje pomocí digitálního displeje.
- Ovládání vnitřní vlhkosti zařízení pomocí digitálního displeje.
- Napájení: 3x380V / 3x220V / 1x220V s elektronickým frekvenčním měničem.
- Germicidní UV žárovky.
- Moučení.

MODEL	ROZMĚR (Š X H X V) (MM)	KAPACITA (KS)	ČAS KYNUTÍ (MIN / KS)	PŘÍKON (KW)	HMOTNOST (KG)
CV03 - 300	1950 x 1350 x 2040	300	15 / 20 10 / 30 7,5 / 40	0,5	700
CV03 - 400	1950 x 1350 x 2040	400	15 / 20 10 / 30 7,5 / 40	0,5	700
CV03 - 680	1950 x 1350 x 2040	680	15 / 20 10 / 30 7,5 / 40	0,5	700

Rozměry:



KVALITNÍ PEKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
S VYSOKOU PŘIDANOU HODNOTOU
NAŠICH SLUŽEB